

FILTER-ANALYSENAUFTRAG ZUR BESTIMMUNG DES ASBEST-GEHALTS IN DER LUFT (VDI 3492)

Versand der Resultate am Tag des
Wareneingangs des Filters im Labor
(nach Absprache)

SGS LabTox AG
Postfach 176
2560 Nidau

Allgemeine Angaben :

Versandadresse der Resultate

*Rechnungsanschrift, sofern nicht identisch
mit nebenstehender Anschrift*

Firma :
Name/Vorname :
Str./Nr./PF :
PLZ/Ort :
Tel :
E-mail :

In welcher Form werden die Resultate gewünscht : per E-Mail und Post
 nur per E-Mail
 telefonisch

Angaben zum Filter

Geben Sie die Filter-Referenz an und notieren Sie die dazugehörigen Probenahme-Parameter

Achtung : Die Angabe des gemessenen Luftvolumens der Probe ist zwingend erforderlich.

Referenz der Baustelle :
Probenummer :
Ort der Messung :
Datum der Messung:

Spezifische Angaben zur Probenahme :

Entnommenes Luftvolumen (Liter) :
Dauer (Min) :
Nutzungssimulation der Räumlichkeiten (Ja/Nein) :
Temperatur :
Relative Luftfeuchtigkeit :

Wie werden die Filter gehandhabt

Die Filter dürfen weder gerieben noch mit den Fingern berührt werden und müssen in Ihrer geschlossenen Halterung bleiben. Sie sollten einzeln und möglichst wasserdicht verpackt werden, wie z.B. in einem Minigrip-Beutel. Jede Einzelverpackung resp. Halterung muss mit der auf diesem Formular angegebenen Referenz, beschriftet sein.

Wichtige Informationen

Die Zählung der Asbestfasern erfolgt nach der Norm VDI 3492, ISO 17025:2005 akkreditierte Methode. Die Akkreditierung kann sich nicht auf die Kundenangaben erstrecken. Die Berechnung der Konzentration von Asbestfasern pro Kubikmeter Luft wird anhand der Daten (vom Kunden vorgelegt) über das gepumpte Luftvolumen vorgenommen.

Werden die Resultate dringend erwartet oder ist die Probenanzahl erheblich (mehr als 4 Stk.), kontaktieren Sie uns bitte mindestens einen Tag im Voraus.